VT VERES KFT.
H-6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232., Tel.: +36 76/500-170, Fax: +36 76/500-171
E-mail: HT@VTveres.hu, http://VTveres.hu
Registration No.: 03-09-107082 EU VAT: HU11591984

Опросный лист для подбора Пневмо/Гидро привода
(Pneumatic/Hydraulic/Gas-over-oil/Direct Gas)

Тип запорной арматуры: - четверть вращения (шаровые краны, заслонки и т.д.) ☐

- поступательное движение (задвижки и шибера) ☐

.....

Крутящий момент при *закрытие* (Nm): - на начале хода .....
- при 50%-ой положении .....
- на завершение хода .....

Крутящий момент на *открытие* (Nm): - на начале хода .....
- при 50%-ой положении .....
- на завершение хода .....

Тип привода (по энергоносителю): - пневматика (сжатый воздух) ☐

- гидравлика ☐

- непосредственно природный газ ☐

- природный газ (или воздух) ☐
(Сосуда должна быть вертикальной)

Наружная температура при эксплуатации привода: от .....C° до .....C°

Давления энергоносителя: ..... бар

При перебое в энергоснабжения привод должен совершить 1 из операции:

- останавливается на прежней положение (Double acting) ☐
- закроется (Fail to close) ☐
- откроется (Fail to open) ☐

При перебое в энергоснабжения привод должен управялтся:

- от маховика ☐
- от ручного насоса ☐

Сигнализация концевых положений: - с помощью датчика от давления воздуха/газа ☐

- с помощью электрического датчика ☐

- обе применяются ☐

Нужен -ли механический указатель (флажок) положения: да ☐ нет ☐

Времени полного хода на открытие: ..... сек
Времени полного хода на закрытие: ..... сек

Сигнализация положений и степень взрыво-защищенности их оболочки:

- 2 концевика (24 VDC-220VAC) ☐ Ex ☐
- 4 концевика (24VDC-220VAC) ☐ Ex ☐
- положения 4…20 мА с помощью потенциометра ☐ Ex ☐
- положения 4…20 мА с помощью датчика (SMART) ☐ Ex ☐

Нужен-ли местное управление приводом? да ☐ нет ☐

Магнитные пускатели и клапана дистанционного управления: да ☐ нет ☐

- напряжение .....В (DC □ или AC □)
- взрывозащита Ex……
- герметизация IP……..

Нужен-ли сосуд или гидроаккумулятор для резерва энергии? да ☐ нет ☐
Если «да»,то количество циклов работы с резерва: .....

Нужен-ли надзор над давлением (*Pressurematic*)? да ☐ нет ☐

минимальное давление: ..... бар
максимальное давление: ..... бар

между этими значениями давления привод не закрывается.

Нужен-ли надзор над давлением (*Linebreak detection*): да ☐ нет ☐

минимальное изменение давление: ..... бар
максимальное изменение давление: ..... бар

между этими значениями давления привод закроется автоматически.

Прочие добавочные оборудования: .....
такие как:

- регулятор давление газа
- фильтр и обработка газа
- и т.д.

При использование непосредственно природного газа необходимо задать состав и чистоту газа:

.....

.....