VT VERES KFT.
„РЕШЕНИЯ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ"

Перечень параметров запорной арматуры для замены и поставки электроприводов

№ п/п	Производитель запорной арматуры	Тип запорной арматуры	Ду, мм	Ру кг/см2	Температура окружная	Время хода, сек., на откр.	Время хода, сек. на закр.	Среда	Свойства среды	Метод регулирования	Расход минимальный и максимальный
			*			1.	2.	3.	4.	5.	6.
1											

	Давление минимальный и максимальный	Перепад минимальный и максимальный	Режим регулирования	Требование к управлению и сигнализации	Кол-во шт	Примечание
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1						

Примечание:

* Диаметр указать для трубопровода, оптимальный диаметр регулирующей заслонки задаем по калкуляции
Цену переходного узла к трубопроводу задаим отдельно

1-2. Обязательно указать сильно влияет на точность и стоимость редуктора и привода
3. Обязательно указать без него заслонку не подобрать
4. Температура, плотность, вязкость, загрязнения и т.д. (если имеется во многом увеличивает точность калкуляции)
5. Обязательно указать что расход, давление или что то специальное надо регулировать
6-7. Обязательно указать без них правильные размеры и характеристику заслонки не подобрать
8. Задать не обязательно (при выборе мало принимаем во внимание стараемся подобрать минимальный)
9. Указать что продолжительный или временный, переходный режим с временными факторами
10. В какой форме комманда приводу поступает и какие сигнализауии нужны
или дать запрос и на систему управления которые мы должны поставить
11. Желательно указать для получения скидки если ожидается больше чем один комплект
12. Указать спецтребования по шуму например или что нужны-ли противофланцы, болты и уплотнения

Kecskemét, Czollner tér 12.
Hungary 6000
Web: vtveres.hu

Tel: +36 76 500 170
Fax: +36 76 500 171
BIGSIZE@VTVERES.HU